



## **ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr SI.271.11.2017.CT**

**Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Snopkowie  
oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Natalin (ul. Podleśna)  
wraz z przebudową pętli autobusowej**

*Komisja przetargowa:*

*Zatwierdzam:*

.....  
.....  
.....

### **SPIS TREŚCI:**

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
- Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót
- Załącznik nr 5 – Umowa

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jastków  
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3  
21-002 Jastków  
woj. lubelskie  
fax 81 50-20-144  
e-mail: [przetargi@jastkow.pl](mailto:przetargi@jastkow.pl)

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 oraz z 2016, poz. 831)  
Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 oraz z 2016, poz. 831)

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod Słownika Zamówień CPV:  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

### CZEŚĆ I

#### **Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Snopkowie**

Budowa miejsc parkingowych i chodnika na działce Nr ewid. 439 w miejscowości Snopków oraz przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2212L Jastków – Snopków.

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- roboty przygotowawcze (pomiar przy powierzchniowych robotach ziemnych, rozbiórka nawierzchni asfaltowych oraz z kostki brukowej betonowej, ogrodzeń z siatki, betonowych, zbiorników, krawężników, podbudów z gruntów stabilizowanych cementem oraz z kruszywa),
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  MPa i 5 MPa,
- ustawienie krawężników betonowych na ławie z betonu C8/10 oraz obrzeży betonowych na podsypce,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

### CZEŚĆ II

#### **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Natalin (ul. Podleśna)**

Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 266 w miejscowości Natalin (ul. Podleśna) na odcinku od km 0+000 do km 0+175 - etap II

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej (odc. 0+000 do 0+096) oraz rozbiórka podbudowy (odc. 0+000 do 0+043)
- wykonanie koryta na całej szerokości konstrukcji (odc. 0+000 do 0+043) oraz poszerzeniu
- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego na odcinku od km 0+000 do km 0+043 oraz poszerzeniu
- wykonanie warstwy wyrównawczej na poszerzeniu mieszanki mineralno-asfaltowej
- wykonanie warstwy wiążącej (na odc. od km 0+000 do km 0+096) oraz ścieralnej na całości odcinka,

- wykonanie i plantowanie poboczy
- roboty wykończeniowe oraz porządkowe.

### **CZESĆ III**

#### **Przebudowa pętli autobusowej w miejscowości Natalin**

Przebudowa pętli autobusowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2418L Lublin-Snopków oraz na działce Nr 257/5 w miejscowości Natalin.

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego krawężnika oraz jego ponowne wbudowanie,
- roboty ziemne z odwozem ziemi,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntocementu oraz zasadniczej kruszywa łamanego,
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 6 cm,
- roboty wykończeniowo-pielęgnacyjne,
- remont istniejącego wpustu deszczowego.

Zamawiający zastrzega, że osoby wykonujące następujące czynności: obsługa koparki, obsługa równiarki, obsługa rozkładarki asfaltu\*, obsługa walca\* powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy na podstawie umowy o pracę.

\* dotyczy części II i III

Szczegółowy zakres robót zawarty został w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

### **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

#### **CZEŚĆ I**

Termin wykonania zamówienia od 01.07.2017r. do 20.08.2017r.

#### **CZEŚĆ II**

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2017r.

#### **CZEŚĆ III**

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.05.2017r.

### **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

### **VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w zał. nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
  - a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg wzoru określonego w zał. nr 2 do SIWZ

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- wymagany w pkt. 2a dokument winien złożyć każdy wykonawca,

### **VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO**

## POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
  1. W zakresie przedmiotu zamówienia: Marcin Zarzeka
  2. W zakresie formalno-prawnym: Tomasz Choma

## VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy.

## IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić pismem czytelnym, w języku polskim, w jednym egzemplarzu.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, na załączonych formularzach oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. **Zamawiający prosi o nie umieszczanie w ofercie dokumentów, które nie są wymagane w specyfikacji.**
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii, z którego jednoznacznie wynika, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
8. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty .
9. **Zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie bindowanie grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację.**
10. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości kserokopii dokumentu, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
11. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informacji z otwarcia ofert, mają obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, **oryginału** oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy wg wzoru określonego w zał. nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w jednym egzemplarzu  
**(nie ma wymogu składania oferty w dwóch kopertach)**

Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, oraz oznakowana:

### **OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Snopkowie oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Natalin (ul. Podleśna) wraz z przebudową pętli autobusowej. Nie otwierać przed 22.03.2017r. godz. 10:00**

### **XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój Nr 18 (sekretariat) do dnia 22.03.2017r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2017r. godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój Nr 20

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### **XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W formularzu oferty przetargowej należy podać wartość podatku VAT oraz wartość brutto obejmującą wartość netto i wartość podatku VAT.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania oraz:

- koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy);
- koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót;
- koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

### **XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

### **XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Nr	Nazwa kryterium	Waga %	Sposób punktowania
1	Cena brutto	60	Liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena badanej oferty) x 60 punktów
2	Gwarancja i rękojmia za wady	40	Liczba punktów = (gwarancja badanej oferty / gwarancja największa zaproponowana w ofertach) x 40 punktów

- Wymagana „gwarancja i rękojmia za wady” minimum 2 lata – punktowany będzie termin jak najdłuższy, z tym, że termin dłuższy niż 6 lat będzie traktowany przy dokonywaniu oceny ofert tak jakby wynosił 6 lat. Oferowana gwarancja i rękojmia na okres poniżej 2 lat będzie traktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i spowoduje odrzucenie oferty.
- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów.

#### **XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.
- Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz harmonogram robót.

#### **XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z postaci wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 oraz z 2016, poz. 831)

#### **XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część.

#### **XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Środki ochrony prawnej stosuje się zgodnie z działem VI - Środki Ochrony Prawnej ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 oraz z 2016, poz. 831)

- XIX. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH**
- XX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH**
- XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**
- XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.**
- XXII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**
- XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONASTWA ZAWARTO W SZCZEGÓLNOŚCI WE WZORZE UMOWY**
- XXIV. SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIJSZĄ SIWZ REGULUJĄ PRZEPISY PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY**

(pieczęć firmowa)

**OFERTA PRZETARGOWA****Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Snopkowie  
oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Natalin (ul. Podleśna)  
wraz z przebudową pętli autobusowej**

Nazwa wykonawcy: .....

Adres: .....

Telefon / Fax : ..... E-mail: .....

**CZĘŚĆ I****Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Snopkowie****CENA OFERTY BRUTTO (zł):..... w tym podatek VAT (23%): .....****OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI: ..... (lata)****CZĘŚĆ II****Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Natalin (ul. Podleśna)****CENA OFERTY BRUTTO (zł):..... w tym podatek VAT (23%): .....****OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI: ..... (lata)****CZĘŚĆ III****Przebudowa pętli autobusowej w miejscowości Natalin****CENA OFERTY BRUTTO (zł):..... w tym podatek VAT (23%): .....****OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI: ..... (lata)**Prace objęte zamówieniem wykonamy: *własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy \**

W trybie podwykonawstwa zlecimy (wskazać jakiej części dotyczy, zakres prac i podwykonawcę, któremu wykonawca zamierza zlecić roboty) :

.....

.....  
(data).....  
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami )



**Zamawiający:**  
**Gmina Jastków**  
**Panięszczyzna, ul. Chmielowa 3**  
**21-002 Jastków**

**Wykonawca:**

.....

.....

.....  
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....  
*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Snopkowie oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Natalin (ul. Podleśna) wraz z przebudową pętli autobusowej** prowadzonego przez Gminę Jastków, oświadczam, co następuje:

### OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....  
*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**Zamawiający:**  
Gmina Jastków  
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3  
21-002 Jastków

**Wykonawca:**

.....

.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Snopkowie oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Natalin (ul. Podleśna) wraz z przebudową pętli autobusowej prowadzonego przez Gminę Jastków**, oświadczam, co następuje:

### OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

<b>Przedmiar robót</b>				
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Natalin (ul. Podleśna)</b>				
Lp.	Podstawa stawki lub wyceny	Opis pozycji	Jm	Ilość
<b>2.7.140.00.0 Podbudowa</b>				
1	0101-0600	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwozem kory do 5 km, głębokość frezowania 6 cm (materiał z frezowania do wbudowania w pobocze)	m <sup>2</sup>	384
2	451.02.01.20.17	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>	172
3	0101-0300	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni lub chodników o głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	207
4	0102-0300	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	99
5	D 04.05.01.29	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement przygotowywany w betoniarnie o wytrzymałości Rm=5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	306
6	0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	207
7	0113-0601	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu	m <sup>2</sup>	99
8	0108-0210	Ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 (o średniej gr. 4 cm)	t	4,5
<b>2.7.200.00 NAWIERZCHNIE</b>				
9	1005-0500	Oczyszczenie nawierzchni asfaltowych	m <sup>2</sup>	528
10	1005-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m <sup>2</sup>	528
11	0308-0111	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m <sup>2</sup>	442
12	0309-0101	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej AC 8S po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyładowczymi	m <sup>2</sup>	787,5
13		Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-asfaltową o gr. 5 cm (obejmuje: frezowanie i oczyszczenie ubytku, skropienie ubytku emulsją oraz wypełnienie mieszanką mineralno-asfaltową z zagęszczeniem)	m <sup>2</sup>	70

Roboty ziemne				
14	0311-0100	Ręczne formowanie nasypów, grunty kat. I-II, ziemia dostarczona samochodami wyładowczymi	m <sup>3</sup>	20
Rury osłonowe				
15		Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurą osłonową dwudzielną typu AROT	m	5

Przedmiar robót				
Przebudowa pętli autobusowej w miejscowości Natalin				
Lp.	Podstawa stawki lub wyceny	Opis pozycji	Jm	Ilość
<b>451.02.01.25 Rozebranie krawężników, obrzeży i ław</b>				
1	451.02.01.25.02	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30na podsypce cementowo-piaskowej	m	25
<b>2.7.511.00.0 (KNNR 6 0403-A) Krawężniki betonowe na ławie betonowej</b>				
2	0403-0301	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 z oporem (krawężnik z odzysku do ponownego wbudowania)	m	21
<b>2.1.110.20.0 (KNNR 1 0201-A) Wykopy wykonywane mechanicznie</b>				
3	0201-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 10 km	m <sup>3</sup>	30
<b>2.7.140.00.0 Podbudowa</b>				
4	0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni wykonywane ręcznie, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	32
5	D 04.05.01.29	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w betoniarnie o wytrzymałości Rm=5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	32
6	0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	32
<b>2.7.200.00 NAWIERZCHNIE</b>				
7	0309-0101	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej AC 11S po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki sam. samowyładowczymi	m <sup>2</sup>	32
<b>2.1.510.00.0 (KNNR 1 0507) Humusowanie i obsianie skarp</b>				
8	0507-0100	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	55
9		Remont istniejącego wpustu deszczowego w zakresie: ciecie naw. asfaltowej (gr. 7 cm, dł. 3m), podwyższenie stalowej kraty, należy przewidzieć wymianę kręgu fi 60cm)	szt.	1

**PRZEDMIAR**  
**Przebudowa zjazdu indywidualnego z dr. powiatowej dz. nr 438 na dz. nr 439 w obrębie geodezyjnym Snopków w m. Snopków gm. Jastków oraz utwardzenie placu na terenie szkoły**  
**w m. Snopków dz. nr 439 i przebudową istniejącego chodnika na długości 22,00 mb**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa zjazdu indywidualnego z dr. powiatowej dz. nr 438 na dz. nr 439 w obrębie geodezyjnym Snopków w m. Snopków gm. Jastków oraz utwardzenie placu na terenie szkoły</b>					
<b>w m. Snopków dz. nr 439 i przebudową istniejącego chodnika na długości 22,00 mb</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe.</b>			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.1	ha ha	 0.10	 0.10
				<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
2	KNR 2-31 d.2 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 9.20	m m	 9.20	 9.20
				<b>RAZEM</b>	<b>9.20</b>
3	KNR 2-01 d.2 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podsycia 0.03	ha ha	 0.03	 0.03
				<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>
4	KNR 2-25 d.2 0318-02	Zbiorniki z betonu o głębokości do 2 m - rozebranie Analogia usuniecie nieczynnego szamba z betonu na terenie szkoły, usunięcie pokryw żelwnych, uzupełnienie piaskiem wraz z zagęszczeniem warstwami do 50 cm po usunięciu elementu betonowym. (ilość betonu 30% w matrze przestrzennym) 33.00*2.0*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 19.80	 19.80
				<b>RAZEM</b>	<b>19.80</b>
5	KNR 2-25 d.2 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie (zabezpieczenie bramy w czasie wykonywania robót na placu budowy. Brama stalowa do późniejszego wbudowania) 8.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.50	 8.50
				<b>RAZEM</b>	<b>8.50</b>
6	KNNR 6 d.2 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na lawie betonowej. 11.00+7.00+4.60+1.00+3.10+1.80+1.40+5.00+1.00+2.00+9.70+1.80+2.40+5.0+2.50+1.90+12+4.5+6.0+3.20+7.0+20.00	m m	 113.90	 113.90
				<b>RAZEM</b>	<b>113.90</b>
7	KNR 2-31 d.2 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 72.95+55.52+20.00+20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 168.47	 168.47
				<b>RAZEM</b>	<b>168.47</b>
8	KNR 2-31 d.2 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm 72.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.95	 72.95
				<b>RAZEM</b>	<b>72.95</b>
9	KNR 2-31 d.2 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 72.95+55.52+20.00+20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 168.47	 168.47
				<b>RAZEM</b>	<b>168.47</b>
10	KNR 2-31 d.2 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 55.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.52	 55.52
				<b>RAZEM</b>	<b>55.52</b>
11	KNR 4-01 d.2 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi do 5 t gruzu na odległość do 20 km 19.80+113.90*0.15*0.3*0.2+168.47*0.1+72.95*0.05+168.47*0.15+55.52*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 71.03	 71.03
				<b>RAZEM</b>	<b>71.03</b>
<b>3</b>		<b>Roboty ziemne.</b>			
12	KNNR 1 d.3 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad. 178.00*(0.6+0.4)+73*0.4+76.50*0.4+121.00*0.4+121.00*0.3+115.20*0.4+115.20*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 414.66	 414.66
				<b>RAZEM</b>	<b>414.66</b>
<b>4</b>		<b>Podbudowa</b>			
13	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, pod warstwy konstrukcyjne 251.00+76.42+121.70+115.20+13.70+30.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 608.82	 608.82
				<b>RAZEM</b>	<b>608.82</b>
14	KNNR 6 d.4 0111-0201	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - z betoniarki. <pod chodnik> 13.70+30.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.50	 44.50
				<b>RAZEM</b>	<b>44.50</b>
15	KNNR 6 d.4 0111-0201	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm - z betoniarki. 251.00+76.42+121.70+115.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 564.32	 564.32
				<b>RAZEM</b>	<b>564.32</b>

## PRZEDMIAR

Przebudowa zjazdu indywidualnego z dr. powiatowej dz. nr 438 na dz. nr 439 w obrębie geodezyjnym Snopków w m. Snopków gm. Jaszków oraz utworzenie placu na terenie szkoły w m. Snopków dz. nr 439 i przebudową istniejącego chodnika na długości 22,00 mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 6 d.4 0111-0201	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - z betoniarki. 251.00+76.42+121.70+115.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	564.32	
				RAZEM	564.32
5		<b>Krawężniki, obrzeża.</b>			
17	KNNR 6 d.5 0403-0301	Krawężniki betonowe wystające i zanizone o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu CB/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężnik zanizony 17.75+10.0+10.0+4.78+6.43+3.04+7.85+15.14+8.01+1.55+5.57+4.60+13.50+7 Krawężnik stojący 19.63+8.80+3.0+2.16+1.81+3.14+3.14+1.80+7.0+5.77+3.60+9.41+11.40	m		
			m	115.22	
			m	80.46	
				RAZEM	195.68
18	KNNR 6 d.5 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 12.12+8.11+1.75+2*4.08+2*3.15	m		
			m	36.44	
				RAZEM	36.44
6		<b>Nawierzchnie.</b>			
19	KNNR 6 d.6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 13.70+30.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.50	
				RAZEM	44.50
20	KNNR 6 d.6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 251.00+76.42+121.70+115.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	564.32	
				RAZEM	564.32
7		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
21	KNR 2-01 d.7 0129-03	Ułożenie płyt ażurowych o wym. 40x60x10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm -umocnienie skarpy zgodnie z planem sytuacyjnym (wysokość umocnienia do 60 cm) z uzupełnieniem otworów gruntem 20.20+18.00+4.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.20	
				RAZEM	42.20
22	KNR 2-25 d.7 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa (brama z rozbiórki) 8.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.50	
				RAZEM	8.50
23	KNNR 1 d.7 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III (4.60+13.50+20.00+8.8+3.0+3.0+14.00+8.0+3.60+8.20+12.20+10.00+17.75+10.00+4.78+6.43+3.04+7.85+8.01+1.55+5.57)*0.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	128.91	
				RAZEM	128.91
24	KNR-W 2-01 d.7 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm 128.91	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	128.91	
				RAZEM	128.91